



SKÖTSELINSTRUKTION

PRODUKT: ALUSOL UNISUN SOLSKÄRM

UNDERHÅLL :

SOLSKÄRMAR ÄR I PRINCIP UNDERHÅLLSFRIA.
FÖR ATT BEHÅLLA SKÄRMENS REFLEKTIONSFÖRMÅGA REKOMMENDERAR VI
ATT MAN TVÄTTAR PROFILERNA MED RENGÖRINGSMEDEL AVSETT FÖR
ALUMINIUM 1 GÅNG / ÅR.

OM EN STÖRRE MÄNGD SNÖ SAMLAS PÅ SOLSKÄRMEN SKA SNÖ AVLÄGSNAS.
SOLSKÄRMEN FÅR INTE BELASTAS MED MER ÄN MAX 10 CM SNÖ.
NÄR SNÖN SKA AVLÄGSNAS MÅSTE MAN VARA AKTSAM MOT PROFILYTAN FÖR
ATT UNDVIKA REPOR.
SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV SNÖBELASTNING ELLER STORMSKADOR
OMFATTAS INTE AV GARANTIN.

SAMTLIGA PROFILER AV STÄNGPRESSAD ALUMINIUM KVALITÉ 6063.

YTBEHANDLING NATURANODISERAT.

